

Puertas Acústicas Rebatibles PAR 62®

CARACTERISTICAS GENERALES:

Se caracterizan por ser puertas rebatibles de acceso a salas tratadas acústicamente. Se pueden utilizar también como parte de un sistema PAD ya que los mismos son compatibles según cada modelo.

PUERTAS

Hojas de 62mm de espesor de estructura maciza, compuesta por tres placas de MDF de 18/25/18 mm en sándwich. Terminación exterior de acuerdo a necesidades proyectuales.

Cerradura y bisagras de acero especiales para el espesor de la puerta marca Häfele.

MARCO

Marco de madera maciza de 140 mm. de ancho y 2" de espesor.

El marco aloja porta burlete y burlete de PVC reforzado perimetral en jambas y dintel.

El sistema se completa con contramarcos perimetrales de MDF 18mm en ambas caras y zocalines.

ZOCALO RETRACTIL

Las puertas acústicas rebatibles PAR 62® están equipadas con dispositivo de cierre acústico, ubicado en el interior del borde inferior de la hoja, consta de una bandeja retráctil que produce el cierre hermético entre el piso y el canto inferior de la hoja, se acciona de forma automática con el simple accionamiento de la puerta, esto permite un cierre inferior donde no existe perfil de marco dejando totalmente libre los umbrales de paso.

TERMINACIONES

- ✓ *Enchapadas en madera de roble, haya, cerezo, cerejeira, caoba, cedro, maderas reconstituidas, etc., lustradas al poliuretano.*
- ✓ *Enchapadas en laminados plásticos, distintos acabados.*
- ✓ *Pintadas.*
- ✓ *Enteladas*

Se realizan a medida según requerimiento del cliente.